

BELARUS 2022.3



156/212

Мощность кВт/л. с.

24/12

Число передач

6500

Грузоподъемность, кг

II

Stage



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркуллером
Модель	Д-260.4S2
Мощность, кВт (л. с.)	156 [212]
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объем, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н·м	922
Коэффициент запаса крутящего момента, %	30
Емкость топливного бака, л	370

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	5230
Ширина, мм	2400
Высота по кабине, мм	3120
База трактора, мм	2920
Колея, мм	
по передним колесам	1725–2190
по задним колесам	1800–2500
Агротехнический просвет, мм	540
Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), мм	5,8
Масса эксплуатационная, кг	7220
Размеры шин:	
передних колес	420/70R24
задних колес	580/70R42

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач: вперед/назад	24/12
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,86–39,7/2,6–18,4
Задний ВОМ:	
независимый I/II, об/мин	540/1000

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования.	
Грузопъемность на оси подвеса, кг	6500
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	55
Емкость гидросистемы, л	35

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.