

BELARUS 1222.3



100/136

Мощность кВт/л. с.

16/8

Число передач

4300

Грузоподъемность, кг

II

Stage



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркуллером
Модель	Д-260.2S2
Мощность, кВт (л. с.)	100 (136)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объем, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н·м	570
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	244
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливного бака, л	270

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач:	
переднего хода/заднего хода	16/8
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,54-37,0/2,7-16,4
ВОМ задний:	
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000
синхронный, об/м пути	4,84 (шины 18,4R38)

ГАБАРИТЫ

Общая длина, мм	4540
Ширина, мм	2300
Высота по кабине, мм	3035
База трактора, мм	2760
Колея, мм	
по передним колесам	1540-2090
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	620
Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), мм	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5900
Размеры шин:	
передних колес / задних колес	420/70R24 / 18,4R38

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования.	
Грузоподъемность на оси подвеса, кг	4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	55
Емкость гидросистемы, л	30

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор BELARUS 1222.3 является глубоко модернизированной версией широко известной модели BELARUS 1221. За счет установки новой кабины, электро-гидравлической навесной системы, гидростатического управления тормозами и сцеплением, значительно повышен комфорт, расширены потребительские качества. На трактор также установлена новая облицовка с современной светотехникой.